

推奨ランド寸法


チップアルミニウム
(導電性高分子, ハイブリッド) 電解コンデンサ

ELNA

■推奨ランド寸法

(縦形タイプ)

●標準タイプ



(単位 : mm)

外形サイズ φD×L	ランド寸法			クリーム はんだ厚
	X	Y	W	
4×4.5, 5.3, 5.7, 5.8	1.6	2.6	1.0	0.15
5×4.5, 5.3, 5.7, 5.8	1.6	3.0	1.4	0.15
6.3×4.5, 5.3, 5.7, 5.8	1.6	3.6	1.9	0.15
6.3×7.7	1.6	3.6	1.9	0.15
8×6.5, 8.7	1.6	※4.0	※2.1	0.15
8×10, 10.5	2.5	※3.5	※3.0	0.15
10×8.7, 10, 10.5, 12.5	2.5	※4.0	※4.0	0.15
12.5×13.5	3.2	6.0	4.0	0.15

※耐振性を考慮する場合は

φ8×6.5 : Y=4.5, W=1.0

φ8×10, φ8×10.5 : Y=4.0, W=2.5


φ10×10, φ10×10.5 : Y=4.5, W=3.0

φ10×12.5 : Y=4.5, W=3.0

として下さい。

●耐振動タイプ

VTZ, VTD, VTT, VTQ, VTV, VMH, VMD, VMJ, VMF, VME, HT1, HTK, HTX, HTQ シリーズ



(単位 : mm)

外形サイズ φD	ランド寸法			クリーム はんだ厚
	X	Y	W	
6.3	3.0	4.0	1.6	0.20
8	5.0	4.0	2.5	0.20
10	5.0	4.8	3.6	0.20
12.5	7.0	6.6	3.2	0.20
16	10.5	7.8	5.0	0.20
18	10.5	8.8	5.0	0.20