製品記号の表し方 電気二重層コンデンサ

ELNA

EDLC

エルナー製品記号は最大 20 桁になります。

例）DZN シリーズ　2.5V　2.7F　φ 8x20L　の場合

新エルナー製品記号
RSDZN2752R5E20300ST

旧エルナー製品記号
DZN-2R5D275G5ST

1 2	3 4 5	6 7 8	9 10 11	12	13 14	15 16 17	18 19 20
R S	D Z N	2 7 5	2 R 5	E	2 0	3 0 0	S T
製品分類記号	シリーズ記号	定格静電容量記号	最大使用電圧記号	ケースサイズ記号		端子加工・梱包記号	追加記号

1 製品群
R： 蓄電デバイス
（電気二重層コンデンサ）

2 カテゴリ
S： 一般的な電子機器
A： 自動車用電子機器（制御系・安全系）
C： 自動車用電子機器（ボディ系・情報系）
M： 医療機器（国際分類クラスⅢ）
L： 医療機器（国際分類クラスⅠ・Ⅱ）

3-5 シリーズ記号
各シリーズのページを参照ください。

9-11 最大使用電圧記号

電圧 (V)	記号
2.5	2R5
2.7	2R7

12 サイズ記号（φ D）

D(mm)	記号
6.3	D
8	E
10	F
12.5	G
16	J
18	K

13-14 サイズ記号（L 寸）

L(mm)	記号
12	12
14	14
20	20
25	25
30	30
31.5	31
35	35
35.5	35
40	40

6-8定格静電容量記号

μF で表した容量値を３数字で表します。
はじめの２数字は有効数字で、
最後の数字は有効数字に続くゼロの数を表します。

例

定格静電容量 (F)	記号
1	105
2.7	275
3.3	335
4.7	475
5.6	565
6.8	685
10	106
15	156
22	226
33	336
40	406
50	506

15-17 端子加工・梱包記号

例

内容	記号
ロングリード品標準梱包	300

端子加工 (フォーミング、カッティング、テーピング)、
特殊梱包についてはお問い合わせください。

18-20 追加記号

例

記号	内容
T	Sn 100% メッキ

詳細はお問い合わせください。

・改良のため，予告無く仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。