■アルミニウム電解コンデンサ品種一覧表

＊本製品をご使用の前に必ずご使用上の注意事項をお読みください。

★印は新商品です。
☆印はアップグレード品です。

● 導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

シリーズ名より、各ページへ飛べます

区分	シリーズ名	特長	カテゴリ温度範囲（℃）		寿命範囲（時間）		定格電圧範囲（V.DC）		定格静電容量範囲（μF）		ケースサイズ範囲 φD×L (mm)		外装色	JIS規格	備考
			下限	上限	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最小	最大			
導電性高分子ハイブリッド	HV1	105℃，低ESR，長寿命，SMD品	−55	+105	10000		25	100	10	820	5×5.8	12.5×13.5	銀	32	
	HT1	105℃，低ESR，長寿命，SMD耐振動品	−55	+105	10000		25	100	10	820	6.3×5.8	12.5×13.5	銀	32	
	HVK	125℃，低ESR，長寿命，SMD品	−55	+125	4000	6000	25	100	10	1000	5×5.8	12.5×13.5	銀	32	
	HTK	125℃，低ESR，長寿命，SMD耐振動品	−55	+125	4000	6000	25	100	10	1000	6.3×5.8	12.5×13.5	銀	32	☆
	HVL	125℃，低ESR，長寿命，SMD品	−55	+125	8000		25	63	33	1000	8×10	12.5×13.5	銀	32	
	HTL	125℃，低ESR，長寿命，SMD耐振動品	−55	+125	8000		25	63	33	1000	8×10	12.5×13.5	銀	32	
	HVX	135℃，低ESR，SMD品	−55	+135	2000	4000	25	63	10	1000	6.3×5.8	10×12.5	銀	32	
	HTX	135℃，低ESR，SMD耐振動品	−55	+135	2000	4000	25	63	10	1000	6.3×5.8	10×12.5	銀	32	☆
	HVQ	150℃，低ESR，高温度，SMD品	−55	+150	1000		25	63	33	330	8×10	10×10	銀	32	
	HTQ	150℃，低ESR，高温度，SMD耐振動品	−55	+150	1000		25	63	33	330	8×10	10×10	銀	32	
	HVY	150℃，低ESR，高温度，SMD品	−55	+150	2000		25	63	33	330	8×10	10×10	銀	32	
	HTY	150℃，低ESR，高温度，SMD耐振動品	−55	+150	2000		25	63	33	330	8×10	10×10	銀	32	