DYNACAP™ 品種一覧表

用途区分		シリーズ名	カテゴリー温度範囲 ℃ 最高	最低	最大使用電圧 V.DC	定格静電容量範囲 F	外装色	主なる用途	備考
パワー用途	標準品	DZ1	＋70	－25	2.5 / 2.7	1 ～ 40	黒	各種携帯電源，バックアップ電源，太陽電池の蓄電源，LED の表示灯，点滅灯の電源に最適です。	
	大容量品	DZH	＋60	－25	2.5	22 ～ 50	黒		
	ハイパワー品	DZN	＋70	－25	2.5 / 2.7	1 ～ 40	青	モーター，電磁コイルなどの駆動に最適です。	
	ハイパワー・低温対応品	DDU	＋70	－40	2.7	3.3 ～ 50	茶		

NRND 品種一覧表

NRNDは新規設計非推奨品です。代替えシリーズはありません。

用途区分		シリーズ名	カテゴリー温度範囲 ℃ 最高	最低	最大使用電圧 V.DC	定格静電容量範囲 F	外装色	主なる用途
メモリーバックアップ用途	面実装低抵抗品	CVN	＋70	－25	5.5	0.047 ～ 0.33	茶	RTC 等のメモリーバックアップ，電池等の瞬間的なパワーアシストに最適です。
	面実装広温度範囲品	CVL	＋85	－40	5.5	0.047 ～ 0.22	茶	RTC 等のメモリーバックアップ，電池等の瞬間的なパワーアシスト，車載機器等に最適です。
	面実装広温度範囲品	CVS	＋85	－25	3.6	0.047 ～ 0.33	茶	
	標準品	CB1	＋70	－25	5.5	0.047 ～ 1.5	紺	オーディオ機器，一般電子機器，カメラ等の CMOS IC，マイコン，RAM，RTC 等のバックアップに最適です。
	薄形低抵抗品	CBN	＋70	－25	5.5	0.047 ～ 1.5	紺	
	薄形高温度品	CBJ	＋85	－10	5.5	0.047 ～ 1	黒	
	薄形低抵抗高温度品	CBS	＋85	－25	3.6	0.047 ～ 1	黒	オーディオ機器，一般電子機器，スマートメータ等の CMOS IC，マイコン，RAM，RTC 等のバックアップに最適です。
	小形標準品	CX1	＋70	－25	5.5	0.047 ～ 0.47	紺	オーディオ機器，一般電子機器，電話，カメラ等の CMOS IC，マイコン，RAM，RTC 等のバックアップに最適です。
	小形低抵抗品	CXN	＋70	－25	5.5	0.047 ～ 0.47	紺	
	小形高温度品	CXJ	＋85	－10	5.5	0.047 ～ 0.33	黒	
	小形低抵抗高温度品	CXS	＋85	－25	3.6	0.047 ～ 0.47	黒	
	高温度品	CH1	＋85	－25	5.5	0.047 ～ 1	紺	スマートメーター，屋外設置機器，産業用機器の MOS IC，マイコン，RAM・RTC 等のバックアップに最適です。
	広温度範囲品	CHL	＋85	－40	5.5	0.047 ～ 1	紺	スマートメーター，屋外設置機器，車載機器，産業用機器の MOS IC，マイコン・RAM・RTC 等のバックアップに最適です。
	高温度長寿命品	CHC	＋85	－25	5.5	0.047 ～ 1	黒	
	リフロータイプコイン形	CS1 (614)	＋70	－25	2.5	0.2	銀	基板実装が可能であり，主にメモリーや時計機能，携帯電話や PDA や DSC（デジタルカメラ）などのメモリーバックアップに最適です。
		CSK (614)	＋60	－10	3.3	0.2		
		CS1 (621)	＋70	－25	2.5	0.33		
		CSK (621)	＋60	－10	3.3	0.33		

●生産中止シリーズ（カタログに掲載しておりません。新規にご検討いただく場合は，ご相談ください。）

用途区分		シリーズ名	カテゴリー温度範囲 ℃ 最高	最低	最大使用電圧 V.DC	定格静電容量範囲 F	外装色	主なる用途	推奨代替えシリーズ
メモリーバックアップ用途	コイン形	CC1 (614)	＋70	－25	2.5	0.2	銀	携帯機器，ソーラー時計，ソーラー電卓，ソーラーリモコンユニット，カメラのバックアップに最適です。	—
		CCK (614)	＋60	－10	3.3	0.2 ～ 0.22			—
		CC1 (621)	＋70	－25	2.5	0.22 ～ 0.33			—
		CCK (621)	＋60	－10	3.3	0.22 ～ 0.4			—
	リフロータイプコイン形	CSK (414)	＋70	－10	3.3	0.07 ～ 0.08		基板実装が可能であり，主にメモリーや時計機能，携帯電話や PDA や DSC（デジタルカメラ）などのメモリーバックアップに最適です。	—
パワー用途	ハイパワー・低温対応品	DU1	＋65	－40	2.7	1 ～ 50	茶	モーター，電磁コイルなどの駆動に最適です。	DDU
	ハイパワー・低温対応品・高耐圧品	DUK	＋65	－40	3.0	1 ～ 15			—

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。