■アルミニウム電解コンデンサ品種一覧表

★印は新商品です。
☆印はアップグレード品です。

● 導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

区分	シリーズ名	特長	カテゴリ温度範囲（℃）		寿命範囲（時間）		定格電圧範囲（V.DC）		定格静電容量範囲（μF）		ケースサイズ範囲 φD×L (mm)		外装色	JIS規格	備考
			下限	上限	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最小	最大			
導電性ハイブリッド	HV1	105℃，低ESR，長寿命，SMD品	−55	+105	10000		6.3	100	10	820	5×5.8	12.5×13.5	銀	32	☆
	HT1	105℃，低ESR，長寿命，SMD耐振動品	−55	+105	10000		6.3	100	10	820	6.3×5.8	12.5×13.5	銀	32	☆
	HVK	125℃，低ESR，長寿命，SMD品	−55	+125	4000	6000	6.3	100	10	820	5×5.8	12.5×13.5	銀	32	☆
	HTK	125℃，低ESR，長寿命，SMD耐振動品	−55	+125	4000	6000	6.3	100	10	820	6.3×5.8	12.5×13.5	銀	32	☆
	HVL	125℃，低ESR，長寿命，SMD品	−55	+125	8000		25	63	33	1000	8×10	12.5×13.5	銀	32	★
	HTL	125℃，低ESR，長寿命，SMD耐振動品	−55	+125	8000		25	63	33	1000	8×10	12.5×13.5	銀	32	★
	HVX	135℃，低ESR，SMD品	−55	+135	2000	4000	16	63	10	560	6.3×5.8	10×12.5	銀	32	
	HTX	135℃，低ESR，SMD耐振動品	−55	+135	2000	4000	16	63	10	560	6.3×5.8	10×12.5	銀	32	
	HVQ	150℃，低ESR，高温度，SMD品	−55	+150	1000		16	63	33	470	8×10	10×10	銀	32	
	HTQ	150℃，低ESR，高温度，SMD耐振動品	−55	+150	1000		16	63	33	470	8×10	10×10	銀	32	
	HVY	150℃，低ESR，高温度，SMD品	−55	+150	2000		16	63	33	470	8×10	10×10	銀	32	★
	HTY	150℃，低ESR，高温度，SMD耐振動品	−55	+150	2000		16	63	33	470	8×10	10×10	銀	32	★
	BR1	105℃，低ESR，長寿命，リード線端子品	−55	+105	10000		25	100	15	560	10×10	10×12.5	銀	04	
	BRK	125℃，低ESR，長寿命，リード線端子品	−55	+125	4000	6000	25	100	15	560	10×10	10×12.5	銀	04	

● 生産中止シリーズ（カタログに掲載しておりません。新規にご検討いただく場合は，ご相談ください。）

区分	シリーズ名	特長	カテゴリ温度範囲（℃）		寿命範囲（時間）		定格電圧範囲（V.DC）		定格静電容量範囲（μF）		ケースサイズ範囲 φD×L (mm)		推奨代替えシリーズ
			下限	上限	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最小	最大	
導電性	PVG	極低ESR，導電性高分子品	−55	+105	2000		2.5	6.3	120	1200	5×5.7	10×7.7	—
	PVX	極低ESR，導電性高分子品	−55	+105	2000		2.5	10	100	1200	5×5.7	6.3×5.7	—
	PVM	超低ESR，導電性高分子品	−55	+105	2000		2.5	16	33	1200	5×5.7	6.3×5.7	—
	PVK	超低ESR，高温度，導電性高分子品	−55	+125	1000		2.5	16	33	1000	6.3×5.7		—

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。